

Teroson

Újabb mérföldkő a szélvédőragasztásban

Primer nélküli szélvédőragasztás –
Egyszerű, gyors és biztonságos használat



Henkel



Újdonság

Terostat 9096 PL & Terostat 9097 PL HMLC

A szélvédőragasztók új generációja.



Új előnyök

✓ Egyszerű felhasználás

- ▶ Nincs szükség sem primerre, sem aktivátorra
 - ▶ Csökkenti a hibázás lehetőségét.
 - ▶ Tisztítás és ragasztás: csak 2 lépés

✓ Gyors

- ▶ Rövidebb munkavégzési idő
Gyorsabb szélvédő pozicionálás
 - ▶ Nem csúszik meg a szélvédő
 - ▶ Nagyon magas viszkozitású anyag
 - ▶ Előmelegítés nélküli használat

✓ Biztonságos

- ▶ Törésteszten bizonyított UV stabilizátort tartalmaz

✓ Korszerű

- ▶ A gyárral megegyező alapanyag: Poliuretán

Műszaki adatok

	Terostat 9096 PL	Terostat 9097 PL HMLC
Kémiai alapanyag	1K-PUR	1K-PUR
Alkalmazás	Melegítés nélkül	Melegítés nélkül
Bőrösödési idő	kb. 25 perc	kb. 25 perc
Vezetőképesség (Siemens)	10 ⁻⁵	10 ⁻¹⁰
Optimális nagyfrekvenciás karakterisztika	Nem	Igen
Nyírési modulus	1.2 MPa	3.0 MPa
Forgalomba helyezési idő légszákkal*	4 óra	1 óra
Adagolóeszköz	Power Line II	Power Line II
IDH szám:	<ul style="list-style-type: none"> • 310 ml-es kartus • Szett (2 kartus) 	<ul style="list-style-type: none"> 1230375 1231311
		<ul style="list-style-type: none"> 1231001 1231312

*USA Szabvány szerint (50 km/h-ás frontális ütközés)

A leírásban megadott adatok csak tájékoztatóul szolgálnak. Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Henkel műszaki szaktanácsadóival a termékek további specifikációival, felhasználási tanácsaival kapcsolatban.



Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák · Loctite Divízió
H-1113 Budapest · Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: (06-1) 372-5677 · loctite.hu@hu.henkel.com
www.loctite.hu