

Teroson

Terostat 9000 PL HMLC

Primer nélküli és izocianát-mentes
szélvédőragasztó

- Környezetbarát
- Gyors és könnyű alkalmazás
- Nagy szilárdság, alacsony vezetőképesség



Terostat 9000 PL HMLC

Primer nélküli és izocianát-mentes szélvédőragasztó

Különböző piaci igények eredményeképpen fejlesztették ki az izocianát-mentes/primer nélküli szélvédőragasztót, amely kompatibilis az összes ipari gyártók (OEM) és javítók által használt szélvédőragasztóval.

A Henkel kutatás-fejlesztése szembesült ezen kihívással és kifejlesztette az SMP polimer bázisú terméket, amely megfelel ezen követelményeknek.

Előnyök

- ▶ Primer és aktivátor nélkül is használható
- ▶ Kompatibilis minden általánosan használt szélvédőragasztóval
- ▶ Minden típusú gépjárműhöz használható
- ▶ Gyors üzembehelyezési idő
- ▶ Megfelel az EU VOC (illékony szerves vegyületek) rendeletének



Tulajdonságok

- ▶ Izocianát-mentes
- ▶ UV stabil
- ▶ Kiváló tapadás üvegen, kerámia szegélyen primer nélkül
- ▶ Nagy nyírószilárdság
- ▶ Alacsony vezetőképesség





Műszaki adatok

Alapanyag	1K módosított polimer
Alkalmazás	hidegen
Viszkozitás	paszta
Nyírószilárdság	kb.2,5 MPa
Megereszkedés-állóság	kiadagolt magasság < 22 mm
Úvegezési idő	kb. 15 perc
Használatbavételi idő	2 óra
Vezetőképesség	10 ⁻¹⁰
Élettartam	12 hónap

Megrendelési információk


Csomagolás	310 ml
IDH szám	871912

Teroson eszközök szélvédőragasztókhöz

Teroson professzionális csőr kivágó

A rendszer egy különleges csőrből és egy csőr kivágóból áll a biztonságos, megbízható feldolgozáshoz és a gazdaságos felhordáshoz.

- Gyors: a helyes peremmagasság gyorsan és könnyen alkalmazható
- Gazdaságos: a tömítő helyes alkalmazása jelentősen csökkenti a költségeket
- Tiszta: a többlet tömítőanyag felhasználás elkerülhető az adagolócsőr pontos méretre vágásával. Így nincs felesleg és szennyeződés a belső burkolatokon, a kárpitozáson és az elemeken



A peremek közötti távolság + 2 mm adja a megkívánt ragasztómagasságot (előre bevont szélvédőkénél csak a maradék ragasztó és a perem közötti távolságot kell lemérni, mindenféle hozzáadás nélkül)



Csúsztassuk bele az adagolócsőrt a kivágószerszámba



Bizonyosodjunk meg, hogy az adagolócsőrön és a csőr kivágón lévő jelek párhuzamosak

Megnevezés	Tartalom	Mennyiség	IDH szám	Cikkszám
Csőr kivágó	1 db	1 db	150059	114.73W

Teroson kinyomópisztolyok szélvédőragasztókhoz

Teroson Power Line kinyomópisztoly

Karosszériatömítők, ragasztó-tömítők és szélvédőragasztók adagolásához.

- A teleszkóp mechanizmus biztosítja az egyenletes működést és megakadályozza a légbuborékok keletkezését
- Nincs utátfolyás és csöpögés
- A behorpadt kartusok nem okoznak semmilyen problémát
- A készlet része az alumínium kartusok felnyitására és kiszűrésére szolgáló eszköz



Megnevezés	Tartalom	Mennyiség	IDH szám	Cikkszám
Kinyomópisztoly	1 db	1 db	211757	141.84S

Teroson Staku kézi kinyomópisztoly

Valamennyi 150 és 310ml-es kartus kinyomásához.

- Acél/műanyag kivitel, zárt kartusbefogóval
- Egyenletes működés
- Hosszú élettartam
- Nincs utátfolyás és csöpögés
- Könnyű karbantartás és tisztítás



Megnevezés	Tartalom	Mennyiség	IDH szám	Cikkszám
Kinyomópisztoly	1 db	1 db	142240	167.65Y

Kiegészítő termék

Teroson FL tisztító

- Nagyhatékonyságú tisztítás
- Nagyon gyors oldószer elpárolgás
- Előre bevont szélvédőknél (pl. VW, Skoda, Seat) használjon enyhe csiszolást tisztítás előtt



Csomagolás	Tartalom	Mennyiség	IDH szám	Cikkszám
Doboz	1 liter	12	92679	169.19Q



Henkel Magyarország Kft.
 Henkel Technológiák
 Loctite Divízió
 1113 Budapest Dávid Ferenc u. 6.
 Tel: +36-1-3725-688
 Fax +36-1-3725-678
www.loctite.hu
www.henkel.hu

A fenti adatok csak tájékoztatásra szolgálnak. Kérjük lépjen kapcsolatba a Henkel Loctite műszaki szaktanácsadóival a termék speciális tulajdonságaira vonatkozó további kérdéseivel.

© designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2006